

# RP 03

Versions  
75 kW  
90 kW  
110 kW

## Specifiche tecniche

<b>Lunghezza rotore</b> <i>ROTOR LENGTH</i>	<b>Diametro rotore</b> <i>ROTOR DIAMETER</i>	<b>Superficie griglia</b> <i>SCREEN'S SURFACE</i>	<b>Bocca di carico</b> <i>LOADING MOUTH</i>
700 mm	600 mm	1 sqm	712x250 mm
<b>N. Martelli</b> <i>NUMBER OF HAMMERS</i>	76	<b>Tipo Martelli</b> <i>TYPE OF HAMMER</i>	Sp6 60x152



## Dimensioni

<b>Lunghezza macchina</b> <i>LENGTH</i>	<b>Larghezza macchina</b> <i>WIDTH</i>	<b>Altezza da terra</b> <i>HEIGHT</i>	<b>Peso</b> <i>WEIGHT</i>
2300 mm	1000 mm	1400 mm	1900 kg

### Potenza elettrica <sup>①</sup>

*ELECTRICAL POWER*

### Giri motore

*MOTOR ROTATIONS*

### Griglia

*SCREEN*

### Materiale in entrata

*INPUT MATERIAL*

### Materiale in uscita

*OUTPUT MATERIAL*

### Prod. oraria

*PRODUCTION per HOUR*

75 kW

90 kW

110 kW

**Materiale ASCIUTTO**

*DRY material*

*Max humidity 10-12%*

2 POLI 2950

ø5 / ø6

**Cippato Max. 620**  
*woodchip*

**Segatura grezza**  
*raw sawdust*

**Segatura fine**  
*fine sawdust*

1000 kg (75 kW)  
1500 kg (90 kW)  
2000 kg (110 kW)

**Materiale UMIDO**

*WET material*

*Max humidity 40-45%*

2 POLI 2950

**Special**

**Cippato Max. 650**  
*woodchip*

**Idoneo per essiccazione G15**  
*suitable for drying*

1500 kg (75 kW)  
2250 kg (90 kW)  
3000 kg (110 kW)

① : 400 V

② : griglia (screen) ø5 / ø6

③ : griglia (screen) speciale

**R.P. Pellet**s.r.l.

Sede Legale: C.P. 32 - 26012 CASTELLEONE (CR).

Sede Operativa: Via dell'Industria 7/A - 26012 CASTELLEONE (CR).

Tel. +39 345 3723772 e-mail: rppelletsrl@gmail.com